

- ▶ Asla asit içerikli temizlik malzemesi KULLANMAYINIZ. Temizlik için ARAP SABUNU kullanılabilir.
- ▶ **Temizlikte kullanılacak ürünlerde asit ve asit içerikli kimyasallar bulunmamalıdır.** Muhteviyatında lapa, tuz ve kostik (deterjan türevleri) içermelidir. Aksi halde yüzeyde deformasyona sebep olur. Bütün asitli ürünler çimento bileşenine zarar vererek gücünü azaltıp yüzeyini deforme eder.
- ▶ Kirlenme halinde hemen asit içermeyen, biyolojik parçalanma özelliği gösteren temizleme sıvısı kullanıp bol su ile durulayın.
- ▶ Ürünlerin temizlik ve bakımında Henkel ürünleri veya muadili ürünler kullanılabilir. Kullanılacak malzeme hakkında yetkililerden yardım istenmeli; gerekirse pilot uygulamalar talep edilmelidir.
- ▶ Kullanacağınız ürünün imalatçı firmasında ürünün çimento esaslı malzemeler zarar vermeyeceği hususunda bir garanti istenmelidir.
- ▶ Yüzeyde haricen kullanılmasını düşündüğünüz sentetik cilaları kullanmadan önce As Karo'dan onay alınız.
- ▶ Cilanın korunmasında talaş kesinlikle kullanılmamalıdır
- ▶ Tuz, donma seviyesini çok hızlı şekilde yukarı çeker. Bu değişiklik üründe bağların kopmasına sebep olur. Bağ kopması ürün yüzeyinden başlayarak devam eden deformasyona sebep olur. Bu nedenle buzlanmayı çözmek için **kesinlikle TUZ kullanılmamalıdır.** Kullanılacak her türlü tuz ürüne kesinlikle zarar verir.
- ▶ Buz çözmek için asit içerikli olmayan kimyasal sıvılar kullanılabilir. Ancak kullanılacak ürün ile ilgili üreticisinden "çimento bileşenli beton plakalara zarar vermeyeceğine" dair yazı alınmalıdır.
- ▶ İplik fabrikalarındaki gibi makine aralarında kullanılan arabaların tekerlek seçimleri iyi yapılmalıdır. Yumuşak dokulu olan ve karo yüzeyine zarar vermeyecek tekerlek kullanılmalıdır. (Büyük çaplı, geniş enli ve yumuşak dokulu tekerler kullanılmalıdır.)