

- ▶ Asla asit içerikli temizlik malzemesi KULLANMAYINIZ. Temizlik için ARAP SABUNU kullanılabilir.
- ▶ Temizlikte kullanılacak ürünlerde asit ve asit içerikli kimyasallar bulunmamalıdır. Muhteviyatında lapa, tuz ve kostik (deterjan türevleri) içermemelidir. Aksi halde yüzeyde deformasyona sebep olur.
- ▶ Bütün asitli ürünler çimento bileşenine zarar vererek gücünü azaltıp yüzeyini deforme eder.
- ▶ Kirlenme halinde hemen asit içermeyen, biyolojik parçalanma özelliği gösteren temizleme sıvısı kullanıp bol su ile durulayın.
- ▶ Ürünlerin temizlik ve bakımında Henkel ürünleri veya muadili ürünler kullanılabilir. Kullanılacak malzeme hakkında yetkililerden yardım istenmeli; gerekirse pilot uygulamalar talep edilmelidir.
- ▶ Kullanacağınız ürünün imalatçı firmasında ürünün çimento esaslı malzemeler zarar vermeyeceği hususunda bir garanti istenmelidir.
- ▶ Yüzeyde haricen kullanılmasını düşündüğünüz sentetik cilaları kullanmadan önce As Karo'dan onay alınız.
- ▶ Cilanın korunmasında talaş kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Tuz, donma seviyesini çok hızlı şekilde yukarı çeker. Bu değişiklik üründe bağların kopmasına sebep olur. Bağ kopması ürün yüzeyinden başlayarak devam eden deformasyona sebep olur. Bu nedenle buzlanmayı çözmek için kesinlikle TUZ kullanılmamalıdır. Kullanılacak her türlü tuz ürüne kesinlikle zarar verir.
- ▶ Buz çözmek için asit içerikli olmayan kimyasal sıvılar kullanılabilir. Ancak kullanılacak ürün ile ilgili üreticisinden "çimento bileşenli beton plakalara zarar vermeyeceğine" dair yazı alınmalıdır.
- ▶ İplik fabrikalarındaki gibi makine aralarında kullanılan arabaların tekerlek seçimleri iyi yapılmalıdır. Yumuşak dokulu olan ve karo yüzeyine zarar vermeyecek tekerlek kullanılmalıdır. (Büyük çaplı, geniş enli ve yumuşak dokulu tekerlek kullanılmalıdır.)